

DATASHEET

INFORMAÇÃO

DESCRIÇÃO:

UNIDADE DE TESTE DE AMPOLA
/ CÂMARA VÁCUO DE
DISJUNTORES

CÓDIGO:

1MUA061A

MODELO:

TAV 60



FUNÇÃO

Testar a rigidez
dielétrica / integridade
de ampolas / câmaras
de vácuo de disjuntores.

RECURSOS

A TAV60 é uma unidade portátil e compacta de teste da câmara /ampola a vácuo, projetada para realizar ensaios rápidos e confiáveis de rigidez dielétrica em câmaras de disjuntores, permitindo verificar a integridade da câmara através da relação entre a tensão de ionização e a pressão do vácuo, garantindo resultados imediatos e a segurança do disjuntor antes de seu funcionamento em campo.

- Chave seletora das Tensões de saída em 10, 14, 25, 40 e 60 kV CC
- Ripple Max 3%.
- Designer Leve apenas e 8Kg e Compacto

Luzes Indicadoras de Funcionamento.

- **Luz verde:** Camara funcionando Corretamente;
- **Luz vermelha:** Camara com Defeito,
Corrente \geq 0,3 mA.
- **Luz amarela:** Teste interrompido.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tensões de saída

- 10, 14, 25, 40 e 60 kV CC (comutáveis/selecionáveis através de chave seletora);
- Ripple: Max 3%.

Alimentação

- 220 V \pm 10% / 60Hz

Condição Ambiental

- Temperatura de operação: -10°C a +50°C
- Umidade relativa: máximo 95%, sem condensação.
- Armazenamento e transporte -40 °C a + 70 °C

Segurança e Funcionamento:

- Saída de Alta Tensão Traseira
- Acionamento de Alta Tensão por Comando Duplo, mantendo as mãos do operador em local seguro.
- Montado em Maleta confeccionada em Material Isolante.
- Possui Alças Laterais e Topo convenientemente instaladas, facilitam transporte e Manuseio por único operador
- **Duplo aterramento de Segurança (Alimentação e Carcaça) para maior segurança do operador e amostra.**

Dados Mecânicos:

- Peso aproximado: 8Kg
- Dimensões Instrumento 250 x 210 x 125 mm

ACOMPANHA

- 01 Cabo de Alimentação padrão ABNT/NBR com 3 pinos
- 01 Certificado de Calibração (Digital)
- 01 Manual de Instruções (Digital)

- 01 Cabo de Saída de AT com 5m, terminação Jacaré.



- 01 - Cabo de Medição/Retorno com 5m, terminação Jacaré / Banana



- 01 - Cabo para aterramento de Carcaça com 5m, terminação Jacaré / Forquilhade aterramento

